

## Avide LED Szalag 220V 14.4W 6400K IP67 50m

<b>Termékkód:</b>	ABLS220V5050-60CW67
<b>Termék honlap:</b>	avidelighting.hu/qr/ABLS220V5050-60CW67
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:

Kiállítás: 2024-10-03

Oldalszám: 1/3

## SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097917122
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-25 - +50 °C
Csomagolás:	50/b 50/k 450/r
Megfelelőség:	CE

## DOBOZ KÉP



## TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	14,4W
Feszültség tartomány:	220-240V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Igen
Fényáram:	72 000lm
Színhőmérséklet:	6 400K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	A+
LED-típusa:	SMD5050
LED / méter:	60LED/m
IP Védettség:	IP67

## Avide LED Szalag 220V 14.4W 6400K IP67 50m

<b>Termékkód:</b>	ABLS220V5050-60CW67
<b>Termék honlap:</b>	avidelighting.hu/qr/ABLS220V5050-60CW67
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:

Kiállítás: 2024-10-03

Oldalszám: 2/3

## TERMÉKMÉRET

Magasság:	7,5mm
Szélesség:	12,5mm
Hosszúság:	

## TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097917122
Csomagolás:	50/b 50/k 450/r
Méret:	340mm x 120mm x 340mm
Nettó súly:	105,3g
Bruttó súly:	112,9g


## KARTON

Vonalkód:	
Csomagolás:	50/b 50/k 450/r
Méret:	343mm x 343mm x 121mm
Nettó súly:	5,2625kg
Bruttó súly:	5,646kg

## RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	9karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	47,3625kg
Bruttó súly:	50,814kg

## TERMÉK KÉP



## KÖRVONAL

## Avide LED Szalag 220V 14.4W 6400K IP67 50m

<b>Termékkód:</b>	ABLS220V5050-60CW67	<b>QR kód:</b>
<b>Termék honlap:</b>	<a href="https://avidelighting.hu/qr/ABLS220V5050-60CW67">avidelighting.hu/qr/ABLS220V5050-60CW67</a>	<b>Kiállítás:</b> 2024-10-03
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518	<b>Oldalszám:</b> 3/3
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.	
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.	

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide 220V-os hálózatról közvetlenül működtethető egy színű LED-szalagok kültéri, IP67-es védelemmel ellátott kivitelben, 50 méteres tekercsekben érhetők el. Szilikon bevonatának köszönhetően a tisztítása könnyű. Felhasználható dekorációs világításokhoz, karácsonyi világításhoz, vagy akár hirdetőtáblák dekorációjához.

A termék 1 méterenként vágható. Vágás után, hogy elkerüljük az áramütéses balesetet és megőrizze a szalag a vízállóságát, végzáró dugó használata kötelező, melyet vízálló – (áttetsző) ragasztóval ajánlott rögzíteni a szilikon LED-szalaghoz.

Használatához vezérlő használata nem szükséges, amennyiben fix fényerőn – állandó világítási módban szeretnénk a LED-szalagot használni. Ekkor elegendő az áramellátásról gondoskodó úgynevezett egyenirányító használata, mely a csomag tartozéka. Ahhoz, hogy tudjuk szabályozni a fényerejét és esetlegesen a világítás módját, vezérlő használata szükséges.

Elérhető változatok:

Természetes fehér kivitelben 3528-as SMD chippel szerelve 4,8W/méter

Természetes fehér kivitelben 5050-es SMD chippel szerelve 14.4W/méter

Ezen kívül elérhető RGB színváltozatban is, 50 méteres tekercsben.